

GRAPHTEC CE8000



Plotery tnące Graphtec CE8000 to sprzęt stworzony z myślą o potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw, które cenią sobie precyzję, wszechstronność i niezawodność w codziennej pracy. Seria łączy w sobie intuicyjną obsługę z zaawansowanymi funkcjami, dzięki czemu świetnie sprawdzi się zarówno w rękach początkujących użytkowników, jak i doświadczonych profesjonalistów. Bez względu na to, czy dopiero stawiasz pierwsze kroki w branży, czy szukasz nowoczesnego narzędzia do rozwiniętego biznesu,

Graphtec CE8000 doskonale sprostą Twoim wymaganiom i wzniesie efektywność Twojej pracy na nowy poziom.

P.H.U. PolKos, ul. Ludwikowo 7
85-502 Bydgoszcz
52 345 24 50/51
52 323 56 50
www.polkos.eu



+48 602 104 801



piotrk@polkos.com.pl

POLKOS
PLOTERY

miejsce na próbkę

Plotery z serii Graphtec CE8000 to wszechstronne urządzenia, które doskonale radzą sobie z różnorodnymi zadaniami, takimi jak: wycinanie grafiki reklamowej, ostrzegawczej, naklejek, etykiet, nadruków na odzież, szablonów, zaproszeń i wielu innych projektów.

| | CE8000-40 | CE8000-60 | CE8000-130 |
|---|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Typ plotera | Ploter rolkowy, rolki prowadzące | | |
| System napędu | Serwo cyfrowe | | |
| Szerokość nośnika | 50 do 484 mm | 50 do 712 mm | 85 do 1372 mm |
| Waga mediów | Maks. 5 kg | Maks. 9 kg | Maks. 17 kg |
| Ilość rolek dociskowych | 2 szt. | | 3 szt. |
| Rodzaje materiałów | Folie samoprzylepne (PCV, fluorescencyjne, odblaskowe); silnie odblaskowe nieobsługiwane | | |
| Maks. szerokość cięcia | 484 mm | 603 mm | 1270 mm |
| Maks. długość cięcia | 50 m | | |
| Obszar cięcia o gwarantowanej dokładności | 355 mm x 2 m | 583 mm x 2 m (583 mm x 5 m) | 1250 mm x 2 m (1250 mm x 5 m) |
| Powtarzalność | Maks. 0,1 mm na 2 m (wykluczając wysuwanie i cofanie materiału) | | |
| Rozdzielczość mechaniczna | 0.005 mm | | |
| Rozdzielczość programowa | GP-GL: 0,1/0,05/0,025/0,01 mm, HP-GL: 0,025 mm | | |
| Maks. szybkość | 900 mm/s | | |
| Nacisk noża/pisaka | 450 gf (4,41 N) | | |
| Min. wielkość znaków | Okolo 5 mm | | |
| Ilość narzędzi możliwa do włożenia | Standardowo 1 narzędzie | | |
| Rodzaje ostrzy | Supersteel | | |
| Rodzaje pisaków | Pisak fibrowy, pisak olejowy kulkowy | | |
| Interfejs | Ethernet (opcjonalnie), USB 2.0, Wi-Fi | | |
| Języki sterowania | GP-GL / HP-GL | | |
| System odczytu znaczników | ARMS8.0 - czytnik optyczny | | |
| Wyświetlacz | Panel dotykowy (240x128 pkt) | | |
| Bufor pamięci | 2 MB | | |
| Zasilanie | 100-240 V AC, 50/60 Hz | | |
| Pobór mocy | Maks. 140 W | | |
| Warunki pracy | 10-35 °C, 35-75% RH | | |
| Warunki pracy dla gwarantowanej precyzji | 16-32 °C, 35-70% RH | | |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 677 x 289 x 266 mm | 903 x 582 x 1076 mm | 1644 x 811 x 1076 mm |
| Masa | 11 kg | 21 kg | 40 kg |
| Oprogramowanie | Cutting Master 5, Graphtec Studio 2, Sterownik Windows | | |
| Certyfikaty | CE, PSE, UL/cUL, VCCI Class A, FCC Class A | | |

*P.H.U. PolKos zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian parametrów technicznych, materiałów lub akcesoriów bez uprzedzenia. Rzeczywista wydajność może się różnić. Aby uzyskać optymalną jakość wydruków, może być wymagana okresowa konserwacja elementów krytycznych. W celu uzyskania szczegółowych informacji, proszę skontaktować się z przedstawicielem firmy P.H.U. PolKos. Powielanie lub wykorzystywanie materiałów chronionych prawem autorskim jest regulowane prawem lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Klienci są zobowiązani do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów i są odpowiedzialni za wszelkie ich naruszenia.



P.H.U. PolKos, ul. Ludwikowo 7
 85-502 Bydgoszcz
 52 345 24 50/51
 52 323 56 50
www.polkos.eu



POLKOS
 PLOTERY