

 Roland

POLKOS
PLOTERY

STIKA

PLOTER TNĄCY

SV-15 / 12 / 8



**Stwórz grafiki
z łatwością!**

przenośne plotery



model
SV-15
340 mm



model
SV-12
250 mm



model
SV-8
160 mm

STIKA SV-15 / 12 / 8 zapewnia:

- ▣ *Kompaktowość, prostotę w obsłudze - ploter dla biura, firmy, szkoły czy domu.*
- ▣ *Tworzenie wszelkich naklejek, stickerów, znaków, grafiki pojazdowej i grafiki termotransferowej na koszulki i inne tkaniny.*
- ▣ *Pakiet zawierający wszystko niezbędne do pracy.*
- ▣ *Współpracę z oprogramowaniem Roland CutStudio.*
- ▣ *Możliwość cięcia po obrysie grafik wydrukowanych na zwykłej domowej drukarce.*
- ▣ *Możliwość ustawienia miejsca początkowego cięcia.*
- ▣ *Połączenie z komputerem przez port USB zapewniające łatwą instalację.*



Oprogramowanie proste w obsłudze

Roland CutStudio

Każda STIKA posiada najnowszy program Roland CutStudio. Jest to proste oprogramowanie do tworzenia grafiki wektorowej. Od liternictwa do kolorowych grafik - z tym programem kreatywność staje się prostsza niż kiedykolwiek. Używając CutStudio możesz rysować, edytować koła i krzywe, tworzyć tekst na łuku oraz importować zdjęcia i grafiki w formatach *.jpg i *.bmp. Dzięki niemu wytniesz po obrysie wcześniej nadrukowane grafiki. CutStudio jest kompatybilne z Windows 98 SE, Me, 2000, XP i zawiera plug-in do Adobe Illustrator 9, 10, CS, CS2 i CorelDraw 10, 11, 12 dla Windows i Adobe Illustrator 9, 10, CS, CS2 dla Macintosha. W rezultacie użytkownicy tych programów mogą wysyłać projekty bezpośrednio do plotera STIKA.



STIKA Navi On-Screen

Dzięki ekranowemu panelowi sterującemu wykorzystanie folii jest dużo bardziej efektywne. Teraz możesz przesunąć nóż w dowolne puste miejsce na folii i tam zacząć cięcie. STIKA Navi menu jest dostępna z "Cutting Setup" albo "Set up the printer" menu w programie CutStudio.



Specyfikacje	SV-15	SV-12	SV-8
Maks. obszar cięcia	340 mm (X) x 1000 mm (Y)	250 mm (X) x 1000 mm (Y)	160 mm (X) x 1000 mm (Y)
Rozmiary mediów	Szerokość: 360 do 381 mm Szerokość: 280 do 305 mm Długość: 1100 mm lub mniej	Szerokość: 280 do 305 mm Długość: 1100 mm lub mniej	Szerokość: 200 do 215 mm Długość: 1100 mm lub mniej
Prędkość	12 - 100 mm/s	12 - 40 mm/s	12 - 40 mm/s
Akceptowane materiały	Medium o grubości 0,1 mm (0,3mm razem z podkładem)		
Interfejs	USB 1.1		
Zasilacz	AC adapter DC + 19 V 2.1 A, około 20W		
Wymiary	522(W) x 205(D) x 115(H) mm	440(W) x 205(D) x 115(H) mm	340(W) x 205(D) x 115(H) mm
Waga	3,3 kg	2,7 kg	2,2 kg
Poziom hałasu	60 dB (A) lub mniej (według ISO 7779)		
Temperatura	5 - 40 °C (41 - 104 °F)		
Wilgotność	35 to 80 % (bez kondensacji)		
Akcesoria	Zasilacz, przewód zasilający, oprawka/nożyk, materiał do prób, folia transportowa do prób, listwa ochronna pod nożyk, sterowniki i oprogramowanie, Instrukcja obsługi SV-15/12/8		

Roland[®]

Roland DG zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia.

Aby zachować urządzenie w dobrym stanie technicznym zalecamy wykonywać okresowe przeglądy techniczne.

Wszelkie znaki towarowe zastrzeżone.

POLKOS
PLOTERY

Piotr Kosior
ul. Szajnochy 2
85-738 Bydgoszcz
+48 602 104 801

www.polkos.com.pl
www.rolanddg.com

Kopiowanie całości lub fragmentów zabronione.

opracował:
Mariusz Kozłowski